

地下水モニタリングポンプ

**Blatypus Pump Mini for 1 inch
(25mm) Wells**

Blatypus Pump *Mini* (通称:ブラパイミニ) はチャンバー内部に浮き袋がなく、圧送方式によるLOW-FLOW サンプリング用のポンプです。ダブルバルブ方式を採用しているため、サンプリング時における窒素ガスへの接触を最小限に抑えました。常時設置型ポンプなので、二重汚染の心配がなく、パーズ時間・労働コストの削減につながります。またペイラー使用時のデータ分析と比べ、データのばらつきがなく、信頼性の高い次世代型のサンプリング用ポンプです。

製品仕様:

- 227mm (length) x 21.84mm(diameter)
- No Bladder (内浮き袋なし)
- Chamber (カスタム可能)
- 各種コントローラー対応 (BESST, 他)
- 用途別チューブタイプ (テフロン、ナイロン、ポリエチレン等)
- Body type: Delrin 樹脂 使用
- フィルター: ポリエチレンフィルター(60 microns)
- 二重バルブシステム (316 stainless steel fittings)

オプション:

- サスペンションキャップ (polyvinyl chloride (PVC) with 316 stainless steel fittings)
- サスペンションケーブル(万一の落下に備え、サスペンションキャップに装着)



Blatypus Mini Pump (227mm x 21.84mm)

製品の詳細については、下記電話番号もしくはssasaki@besstinc.comまで連絡してください